

# גרפוס פרינט

## מדבקות בולטות | הנחיות לשליחת קובץ לדפוס

הוראות סגירה:

יש לשלוח שלושה עמודים בקובץ.

עמוד אחד הגרפיקה עם הגלישה.

עמוד שני גרפיקה עם השטנץ (הדמיה עם צורת החיתוך).

עמוד שלישי רק השטנץ (צורת החיתוך).

קו החיתוך יהיה בנוי

בעובי 0.15 מ"מ


צבע קו חיתוך

R-255 G-0 B-0

ניתן ליצור מדבקות עם חיתוכים מרובים, לדוגמא של אותיות,

מגודל מינימלי של 15X15 מ"מ.

### עבודה בלי גלישה



עמוד שלישי  
קו חיתוך



גרפוס פרינט


עמוד שני  
הדמיה לחיתוך



גרפוס פרינט

עמוד אחד  
גרפיקה

### עבודה עם גלישה



עמוד שלישי  
קו חיתוך



גרפוס פרינט

עמוד שני  
הדמיה לחיתוך



גרפוס פרינט

עמוד אחד  
גרפיקה עם גלישה

### עבודה עם חיתוך מרובה

גרפוס פרינט

עמוד שלישי  
קו חיתוך

גרפוס פרינט

עמוד שני  
הדמיה לחיתוך



עמוד אחד  
גרפיקה עם גלישה

### הערות



יש להוסיף סימני חיתוך



יש לבנות את  
הארפיקה ב-CMYK



קובץ וקטורי

סינאפ:

• אפס טקסטיק, תמונות ומסמך במרחק של 3 מ"מ מקצה הדף.

• כסר האובייקט מים עד קצה הנייר יש לעשות איה של 5 מ"מ.